

KORT INFORMASJON

• Type Wacker DPU 3050H
• Størrelse 200 kg
• Platebredde 0,50m
• Platelengde 0,52m
• Drift Diesel
• Egenvekt 175 kg
• Art.nr. 1028

SPESIFIKASJON

PLATEVIBRATOR – 200 KG

For komprimering av gangveier, grøfter, brustein.
Kan også benyttes til belegningsstein.

Spesifikasjoner – Wacker DPU 3050H

Transportlengde	0,76 m
Transportbredde	0,58 m
Transporthøyde	1,30 m
Platelengde	0,52 m
Platebredde	0,50 m
Laveste arbeidshøyde	0,80 m
Maks. sentrifugalkraft	30 kN
Vibrasjonsfrekvens	90 Hz
Komprimeringsområde	630 m ² /t.
Komprimeringsdybde maks.	Se egen tabell
Klatreevne	30 %
Vanntank	Nei
Maks.hastighet forover	21 m./min. *
Maks.hastighet bakover	21 m./min. *
Revers	Ja
Drift	Diesel
Motor	Hatz
Drivstofftank	5 liter

Forbruk	0,60 ltr./t.
Løfteøre	Ja
Egenvekt	175 kg

Technical Data

Description	Data
Operating Weight	181.0 kg
Shipping Weight incl. Packaging	201.0 kg
Shipping Size L x W x H	760 x 580 x 1300 mm
Baseplate (W x L)	500 x 703 mm
Working Width	500 mm
Machine Height(without guide handle)	777 mm
Working Height of Handle	800 - 1143 mm
Baseplate Thickness	10 mm
Max. Centrifugal Force	30 kN / 6750 lbf
Vibration Frequency	90 Hz / 90 vpm
Max. Forward / Reverse Travel	21 m/min
Max. Gradeability (depending on soil)	30%
Compacted Area (depending on soil)	630 m ² /h
Engine	Hatz 1B30 Air-Cooled Single Cylinder Diesel Engine
Max. Rated Power @ Rated Speed*	5.4 kW / 6.8 hp @ 3600 rpm
Power Rating Specification	DIN ISO3046
Rated Power Output	1.9 kW / 2.55 hp @ 2800 rpm
Displacement	347 cm ³
Fuel Consumption	0.6 litres/h
Tank Capacity	5 litres
Max. Allowable tilt of engine in continuous operation	25°
Power Train	from drive engine via centrifugal clutch and V-belt directly to the exciter