

KORT INFORMASJON

• Type Wacker DPU 6055
• Størrelse 500 kg
• Platebredde 0,71m
• Platelengde 0,90m
• Drift Diesel
• Egenvekt 456 kg
• Art.nr. 1039

SPESIFIKASJON

PLATEVIBRATOR – 500 KG

For bruk på store byggeplasser.

Komprimering av frostresistente lag og underlag i vei- og motorvei, gangvei- og parkeringsbygninger.

Vibrasjon av tunge låsende belegningssteiner og tilbakefyllinger.

Spesifikasjoner – Wacker DPU 6055

Transportlengde	1,17 m
Transportbredde	0,80 m
Transporthøyde	1,50 m
Platelengde	0,90 m
Platebredde	0,71 m
Laveste arbeidshøyde	0,92 m
Maks. sentrifugalkraft	60 kN
Vibrasjonsfrekvens	69 Hz
Komprimeringsområde	1200 m ² /t. *
Komprimeringsdybde maks.	Se tabell
Klatreevne	40 % *
Vanntank	Nei
Maks.hastighet forover	28 m./min *
Maks.hastighet bakover	28 m./min *
Revers	Ja
Drift	Diesel
Motor	Hatz

Drivstofftank	7 liter
Forbruk	1,60 lit./t.
Løfteører	Ja
Egenvekt	456 kg