

RTX-SC3 Tekniske spesifikasjoner

[Metrisk »](#)

[Imperisk »](#)

	RTX-SC3	RTX-SC3
Driftsdata		
Driftsvekt kg	1.467	1.495
L x B x H mm	1853 x 820 x 1270	1853 x 820 x 1270
Trommeldiameter mm	520	520
Trommelbredde (min.) mm	560	560
Trommelbredde (maks.) mm	820	820
Sentrifugalkraft (min.) kN	34,2	34,2
Sentrifugalkraft (maks.) kN	68,4	68,4
Frekvens Hz	41,7	41,7
Linjær kraft statisk (pr. trommel) N/mm	9,6	10
Linjær kraft dynamisk (pr. trommel) N/mm	45	45
Transporthastighet forover km/t	1,5	2,5
Transporthastighet bakover km/t	1,5	2,5
Svingradius mm	1.600	1.600
Overflatekapasitet maks. (avhengig av jordens konsistens) m ² /t	990	990
Klatreevne maks. (uten vibrasjon) %	50	50
Klatreevne maks. (med vibrasjon) %	50	45
Maskin / Motor		

	RTX-SC3	RTX-SC3
Maskin / motortype	Vannkjølt, tresylindret dieselmotor med elektrisk starter	Vannkjølt, tresylindret dieselmotor med elektrisk starter
Maskin / motorprodusent	Kubota D902	Kohler KDW 1,003
Slagvolum cm ³	898	1.028
Driftsyttelse (DIN ISO 3046) kW	15,5	14,8
RPM / hastighet rpm	3.000	3.000
Drivstofftype	Diesel	Diesel
Drivstofforbruk l/t	4,5	4,5
Tankkapasitet l	24	24

* RTx-modellens tromler kan konfigureres til bredder på 820 mm (32 tommer) eller 560 mm (22 tommer).