Transport dimensjoner og vekt:

- lengde	6,7 m
- bredde	1,8 m
- høyde	2,1 m
- vekt	1.490 kg

Operasjonelle dimensjoner og vekter:

- arbeids høyde, maks	15.0 m
- plattform høyde, maks	13,0 m
- utlegg, maks 215 kg / (80kg)	6,5 m (9,0m)
- dreining av bommen + / -	360^0
- kurvens kapasitet, maks (2 personer)	215 kg
- kurvens dimensjon:	
- bredde	1,25 m
- dybde	0,80 m
- høyde	1,10 m
- svingradius på kurven	+/- 40^0
- støttebens avstander, lengderetning	4,0 m
bredderetningen	3,9 m

Bruksbegrensninger:

- max vindhastighet	12,5 m/s
- min. temperatur	- 25^0 C
- max. bakkehelning	10^0

Hydraulikk system:

- hydraulikk flyt, nominell	ca. 6,0 L / min
- system trykk	180 bar
- hydraulikk olje tank kapasitet	ca. 15 liter
- retur filter	10 μ

Elektrisk system:

- elektrisk motor, en fase	2,2 kW / 230 V / 3000 1/min
- styrestrøms spenning	24 V
- nødsenke batteri	24 V / 7,5 Ah (2 x 12 V)

MANØVERBOKS, NEDRE BOM

1. 2.